

Смазочний шприц для одної руки 80/РКТ

с пресс- трубкой, изготовленной из прозрачного и ударопрочного пластика

- для смазочных картриджей 400гр. или 500 см. куб. насыпной смазки.
- стандарт с вентиляционным клапаном, Заправочный клапан соответствует DIN 1283

Уникальный эффект достигается здесь благодаря кристально прозрачному пластику , что позволяет Вам в любое время , контролировать картридж смазки, при заполнении насыпной спазкой у вас есть полный контроль над уровнем заполнения .

Переполнение или частичная загрузки исключены. Пластиковая трубка делает этот инструмент не только чрезвычайно легким , но и приятным в работе даже при низких температурах. Прочный и нержавеющей материал характеризуется особенной формоустойчивостью, даже в случае падений или других внешних воздействий.



Пресс-трубка	прозрачный, ударопрочный пластик Ø 60 mm
Длинна трубки	296 mm
Подходит для:	Смазки до NLGI 3
Объем	400 гр. смазки картридж 500 гр. насыпной смазки
Соединение	M 10 x 1 или G 1/8
Рабочее давление	400 bar
Выход смазки	~ 1,9 см. куб./ход
Пробное давление	800 bar
Габариты	403 x 170 x 70 mm